



# SAPIR

Réseau National  
d'installation et de maintenance

Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique



## PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES 2 ET 4 VANTAUX



Avec ou sans partie latérale



Sans partie latérale



La porte coulissante automatique à deux vantaux existe sous deux formes.

- Avec ou sans partie latérale, un montage autoportant est possible.
- Sans partie latérale, et son montage se fait contre la sous-construction porteuse.

### CARACTERISTIQUES D'UTILISATIONS

Vitrage possible Verre de sécurité trempé ou feuilleté de 8, 10, 12, 14 ou 16mm  
Coulissants encadrés aluminium de 40 x 30 avec vitrage

#### Commande d'ouverture par **CONTROLE D'ACCES**

- depuis l'extérieur par radar hyperfréquence
- depuis l'intérieur par radar hyperfréquence, bouton

#### Sécurité de passage par

- inversion du mouvement en cas de rencontre d'obstacle
- barrage photoélectrique intégré aux étanchéités

Pilotage par **CONTROLE D'ACCES** sélecteur 6 positions (grande/petite ouverture-ouvert-fermé- sortie - manuel)

*Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques*

**Numéro National Appel Gratuit : 09 56 52 26 26**



**info@sapirgrp.fr**



**www.sapirgrp.fr**



# SAPIR



## Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique

Anti-panique : système intrinsèque (Norme CO48) - Verrouillage motorisé, commandé depuis le sélecteur.

*Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques*

**Numéro National Appel Gratuit : 09 56 52 26 26**



**info@sapirgrp.fr**



**www.sapirgrp.fr**