SAPIR

Réseau National
d'installation et de maintenance

Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique

PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES 2 ET 4 VANTAUX



Avec ou sans partie latérale



Sans partie latérale

La porte coulissante automatique à deux vantaux existe sous deux formes.

- **Avec ou sans partie latérale, un montage autoportant est possible.**
- **Sans partie latérale, et son montage se fait contre la sous-construction porteuse.**

CARACTERISTIQUES D'UTILISATIONS

Vitrage possible Verre de sécurité trempé ou feuilleté de 8, 10, 12, 14 ou 16mm
Coulissants encadrés aluminium de 40 x 30 avec vitrage

Commande d'ouverture par CONTROLE D'ACCES
- depuis l'extérieur par radar hyperfréquence
- depuis l'intérieur par radar hyperfréquence, bouton

Sécurité de passage par
- inversion du mouvement en cas de rencontre d'obstacle
- barrage photoélectrique intégré aux étanchéités

Pilotage par **CONTROLE D'ACCES** sélecteur 6 positions (grande/petite ouverture-ouvert-fermé- sortie - manuel)

Anti-panique : système intrinsèque (Norme CO48) - Verrouillage motorisé, commandé depuis le sélecteur.

Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques

Numéro National : 06 52 76 99 29

info@sapirgrp.fr **www.sapirgrp.fr**

Document non contractuel